



tesa® 4120

Makinede kullanılan

Ürün Bilgisi

Genel Amaçlı Koli Bandı

Product Description

tesa® 4120, PVC-film taşıyıcılı ve doğal kauçuk yapışkanlı ambalaj bandıdır.

tesa® 4120, manuel ve otomatik paketleme ekipmanlarında kullanılabilir.

Uygulama Alanları

tesa® 4120 orta ağırlıktaki kartonların otomatik paketlenmesinde kullanılır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 49 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 75 % | • Otomatik uygulama | evet |
| • Çekme direnci | 45 N/cm | | |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|--------|
| • Çeliğe | 2 N/cm |
|----------|--------|



tesa® 4120

Makinede kullanılan

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 4120 kolayca baskı yapılabilir özelliktedir. Mevcut renkler: beyaz, havana(kahverengi) ve şeffaf

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04120>